

SF

SFILETTATRICE AUTOMATICA ORIZZONTALE



Caratteristiche tecniche	SF 215	SF 260
Macchina automatica che non richiede alcuna regolazione al variare dello spessore del vetro	√	√
Macchina abbinabile a qualsiasi banco di taglio	√	√
Macchina aperta con possibilità di sfilettatura a ripresa per aumentare il limite di lavorazione	√	√
Addatta a qualsiasi tipo di vetro, in particolar modo vetro Low-E	√	√
Sfilettatura contemporanea dei due spigoli superiore ed inferiore di ciascun lato	√	√
Serie di appoggi di riferimento per posizionamento lastra	√	√
Movimentazione carrello di sfilettatura su guida a ricircolo di sfere	√	√
"Carrello di sfilettatura composto da due mandrini con motori indipendenti "	√	√
Mole abrasive specifiche per il vetro, di tipo lamellare	√	√
Lavorazione a secco con aspirazione totale e automatica dei residui lavorazione	√	√
Sensori presenza vetro per il controllo sella corsa di lavoro	√	√
Start lavoro tramite pulsante o/e pedale	√	√
Versione dx a scelta	√	√
Versione sx a scelta	√	√
Quadro elettrico con pannello touch screen per impostazione parametri e controllo diagnostica	√	√
Dispositivi di sicurezza CE	√	√

√ Presente

- Assente

○ Opzione

		SF 215	SF 260
Dimensioni macchina	mm	765 x 3380, H1365	765 x 3830, H1365
Peso totale	Kg	900	900
Altezza di lavoro	mm	880 ÷ 980	880 ÷ 980
Lunghezza lastra lavorabile con unica passata	mm	2150	2600
Spessore vetro lavorabile	mm	4 ÷ 19	4 ÷ 19
Velocità di sfilettatura	m/min	20	20
Aspiratori	nr	1	1
Mole a secco	nr	2	2
Potenza installata	kW	3	3
Tensione standard	V / Hz	400 / 50	400 / 50
Pressione pneumatica	bar	7	7

La sfilettatrice automatica orizzontale SF è una macchina nata per l'abbinamento a qualsiasi tipo di banco da taglio. Unica nel suo genere, permette di effettuare la sfilettatura sui vetri appena tagliati prima di toglierli dal banco, evitando così doppie manipolazioni.

Viene proposta da parte di GFP come soluzione "entry level", in grado di abbinare un costo contenuto a un'elevata qualità nella lavorazione.

Accessibile quindi a tutte quelle vetrerie che vogliono investire cifre contenute nell'innovazione del proprio parco macchine.

La lavorazione viene eseguita a secco con contestuale aspirazione dei residui.

A differenza delle sfilettatrici ad acqua non ci sono i fanghi da smaltire e non necessita di importanti manutenzioni.

La sfilettatrice orizzontale SF fornisce i seguenti vantaggi:

- Rispetta le normative di sicurezza (INAIL).
- Garantisce la sicurezza agli operatori nella manipolazione dei vetri.
- Consente di trasportare in sicurezza, posare finestre e vetrine senza più rotture, semplificando la posa in opera.
- La macchina si può abbinare a qualsiasi banco di taglio esistente.
- L'ingombro ridotto consente di collocare la macchina in spazi minimi.
- Abbinata a un banco specifico di nostra produzione, crea un'isola di sfilettatura dedicata.
- La macchina non necessita di nessuna regolazione in quanto lo spessore e la lunghezza del vetro sono rilevati automaticamente.
- Preserva dall'usura i rulli e le spazzole nella linea di vetrocamera.
- Preserva i vetri basso emissivi da strisciature.
- Nei forni di laminazione con E.V.A., protegge dai tagli l'involucro in gomma.
- Dopo la sfilettatura i vetri non necessitano di lavaggio immediato ma possono essere messi a stock.